

Znak: GN.6220.3.2021
(Stary znak: GPI.6220.7.2020.2021)

Ładzice, dnia 7.04.2021 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), **po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "WTÓRMEX" Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą przy ul. Św. Rozalii 11, 97-500 Radomsko, reprezentowanego przez Prokurenta Pana Sławomira Rochowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Uruchomieniu instalacji do przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych na działkach o nr ewidencyjnych 76/5, 76/7 oraz 76/9, obręb Stobiecko Szlacheckie, zlokalizowanych w Stobiecku Szlacheckim oraz uszczelnieniu terenu i poprowadzeniu kanalizacji ścieków przemysłowych na działkach 75/2, 76/5, 76/7, 76/9” i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko**

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla wyżej opisanego przedsięwzięcia i jednocześnie:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie instalacji do przetwarzania (odzysku) metali na terenie funkcjonującego punktu zbierania odpadów zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 76/5, obręb Stobiecko Szlacheckie oraz rozszerzenie działalności o działki 76/7 oraz 76/9, obręb Stobiecko Szlacheckie.

Ponadto zostanie uszczelniony teren działki 75/2. Przez wszystkie wymienione działki zostanie poprowadzona kanalizacja ścieków przemysłowych, wraz z separatorami substancji ropopochodnych. Na niewykorzystywanym dotychczas fragmencie działki o nr 75/2 zostanie wybudowany zbiornik odparowywalny szczelny.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziano możliwość zbierania następujących rodzajów odpadów: 02 01 10, 10 02 10, 10 02 80, 10 09 80, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 16 08 01, 16 08 03, 16 80 01, 17 01 81, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03,

19 02 05, 20 01 36, 20 01 40, 20 03 07. Maksymalna roczna ilość zebranych odpadów nie powinna przekroczyć 175 905 Mg.

Planowana instalacja prowadzić będzie procesy odzysku R12 i R13. Przewidziano przetwarzanie odpadów w młynie młotkowym o wydajności 9,6 Mg/h odpadów o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 w łącznej ilości do 21 000 Mg/rok.

W ramach przetwarzania ręcznego odzyskowi poddawane będą następujące rodzaje odpadów: 16 02 16, 17 04 07, 17 04 11, 20 03 07.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano również sortowanie odpadów o kodach: 02 01 10, 10 02 01, 12 01 01, 12 01 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 17, 17 02 02, 17 04 05, 20 01 40.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 2.1. odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji należy magazynować w wydzielonym miejscu na terenie przedsięwzięcia w odpowiednich kontenerach, pojemnikach, opakowaniach bądź luzem, w sposób zabezpieczający przed ich mieszaniem i rozprzestrzenianiem;
- 2.2. wykonawca prac na etapie realizacji powinien posiadać nowoczesne, sprawne, dobrej jakości i prawidłowo utrzymane zaplecze techniczne;
- 2.3. na etapie realizacji inwestycji należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantującym dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, prace związane z emisją hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰– 22⁰⁰;
- 2.4. na etapie realizacji zaleca się eliminowanie pracy urządzeń i maszyn na biegu jałowym;
- 2.5. plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie;
- 2.6. na terenie zaplecza, zlokalizowanego na przedmiotowej działce wyznaczyć miejsce magazynowania surowców, odpadów i miejsce socjalne dla pracowników;
- 2.7. ścieki powstałe w fazie realizacji odprowadzać do szczelnych sanitariatów przenośnych lub udostępnić istniejące zaplecze sanitarne;
- 2.8. do potrzeb socjalno-bytowych podczas eksploatacji inwestycji wykorzystać zaplecze sanitarne z odprowadzeniem ścieków socjalno-bytowych do istniejącego zbiornika;
- 2.9. ścieki przemysłowe, kierować po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do projektowanego szczelnego zbiornika odparowującego;
- 2.10. w przypadku ryzyka przepełnienia zbiornika odparowującego nadmiar wód

odprowadzać na oczyszczalnię ścieków;

- 2.11. należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu;
- 2.12. odpady przyjmowane do przedmiotowej instalacji przetwarzać w procesie odzysku R12 i R13;
- 2.13. powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady należy magazynować w odpowiednich, szczelnych pojemnikach, kontenerach lub kolebach w sposób zabezpieczający przed ich wysypaniem lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem się, a następnie przekazywać do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
- 2.14. odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne odpadu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i zwierząt;
- 2.15. wszystkie miejsca czasowego magazynowania odpadów zlokalizować na utwardzonym, szczelnym podłożu;
- 2.16. należy odpowiednio oznaczyć wszelkie kontenery i pojemniki do gromadzenia i magazynowania odpadów;
- 2.17. tereny inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków;
- 2.18. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych, miejsca postoju, tankowania serwisowania pojazdów i maszyn należy zorganizować na terenie utwardzonym;
- 2.19. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo wodnego;
- 2.20. pobór wody na cele socjalno-bytowe odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego, przy czym na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie on kontrolowany za pomocą licznika;
- 2.21. wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz pochodzące terenów czasowego magazynowania odpadów będą odprowadzane do kanalizacji przemysłowej, a następnie prowadzone do zbiornika odparowującego szczelnego;
- 2.22. kanalizację ścieków przemysłowych wyposażyć w separator substancji ropopochodnych, o przepustowości dostosowanej do obsługiwanych powierzchni. Wyposażenie separatora powinno umożliwiać monitoring jego napełnienia;
- 2.23. miejsca magazynowania odpadów wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 2.24. w czasie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz nawierzchni utwardzonych w celu zapewnienia ciągłości ich szczelności, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu należy spowodować natychmiastową neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji określającej szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 3.1. zaprojektować instalację do przetwarzania odpadów w postaci młyna młotkowego o wydajności do 9,6 Mg/h i poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 108 dB, służącego do zagęszczania odpadów metalowych;
- 3.2. maksymalna masa odpadów, jakie mogą być magazynowane jednocześnie na terenie działek 76/5, 76/7 oraz 76/9 nie powinna przekroczyć 18 125 Mg;
- 3.3. w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia dopuszcza się zbieranie następujących rodzajów odpadów: 02 01 10, 10 02 10, 10 02 80, 10 09 80, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 16 08 01, 16 08 03, 16 80 01, 17 01 81, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 19 02 05, 20 01 36, 20 01 40, 20 03 07. Maksymalna ilość odpadów jaką będzie można zbierać w przeciągu roku wynosi 175 905 Mg;
- 3.4. w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia dopuszcza się przetwarzanie następujących rodzajów i ilości odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok
Odpady przewidziane do przetworzenia w młynie młotkowym			
1	02 01 10	Odpady metali	500,000
2	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1000,000
3	12 01 02	Cząstki żelaza oraz jego stopów	500,000
4	12 01 03	Odpady z tocznie i piłowania metali nieżelaznych	1000,000
5	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	500,000
6	16 01 17	Metale żelazne	21000,000
7	16 01 18	Metale nieżelazne	1000,000
8	17 04 01	Miedź, mosiądz, brąz	1000,000
9	17 04 02	Aluminium	1000,000
10	17 04 05	Żelazo i stal	21000,000
11	17 04 07	Mieszaniny metali	2000,000
12	19 10 01	Odpady żelaza i stali	1000,000
13	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	1000,000
14	19 12 02	Metale żelazne	21000,000
15	19 12 03	Metale nieżelazne	1000,000
16	20 01 40	Metale	1000,000
Suma poz. (łącznie nie więcej niż) 1-16:			21 000,000
Odpady przewidziane do sortowania/przeładunku			
17	02 01 10	Odpady metali	200,00
18	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)	4000,000
19	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1200,000
20	12 01 02	Cząstki żelaza oraz jego stopów	200,000

21	12 01 13	Odpady spawalnicze	100,000
22	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,000
23	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,000
24	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100,000
25	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,000
26	16 01 03	Zużyte opony	100,000
27	16 01 17	Metale żelazne	10000,000
28	17 02 02	Szkło	100,000
29	17 04 05	Żelazo i stal	100000,000
30	20 01 40	Metale	1200,000
Odpady przewidziane do przetwarzania ręcznego			
31	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	3000,000
32	17 04 07	Mieszaniny metali	3 000,000
33	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	500,000
34	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1 500,000

- 3.5. zaprojektować i wykonać odprowadzenie zanieczyszczonych wód deszczowych poprzez separator substancji ropopochodnych lub zespół separatorów o przepływie maksymalnym 176,75 l/s do szczelnego zbiornika odparowującego o pojemności ok. 836 m³;
- 3.6. zaprojektować i wykonać ekran akustyczny wzdłuż granicy z działką 77/4 w postaci muru z bloczków betonowych o wysokości 5 m i długości ok. 30 m, zlokalizowany na wysokości budynków przylegających bezpośrednio do działki nr ewid. 76/9.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 14.07.2020 r. (data wpływu 16.07.2020 r.) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WTÓRMEX" Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą przy ul. Św. Rozalii 11, 97-500 Radomsko, reprezentowane przez Prokurenta Pana Sławomira Rochowskiego, wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Uruchomieniu instalacji do przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych na działkach o nr ewidencyjnych 76/5, 76/7 oraz 76/9, obręb Stobiecko Szlacheckie, zlokalizowanych w Stobiecku Szlacheckim oraz uszczelnieniu terenu i poprowadzeniu kanalizacji ścieków przemysłowych na działkach 75/2, 76/5, 76/7, 76/9 .

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- mapę ewidencyjną.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane.

Działki, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie o nr ewid. 75/2, 76/5, 76/7, 76/9 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren wyposażony jest w instalację wodociagową, elektryczną oraz wewnętrzną kanalizację sanitarną zakończoną zbiornikiem szczelnym zamkniętym.

Pismem z dnia 27.07.2020 r. wezwano Wnioskodawcę do wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji środowiskowej. Wymaganą wpłatę dokonano w dniu 27.07.2020 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) wszczęte zostało z dniem 27.07.2020 r. postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Mając na względzie ilość stron postępowania zastosowano się do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa poprzez umieszczenie treści zawiadomienia na stronie internetowej UG Ładzice, a także na tablicach ogłoszeń UG Ładzice i sołectwa na terenie którego będzie realizowana ww. inwestycja.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony postępowania.

Wójt Gminy Ładzice pismami z dnia 28 lipca 2020 r. znak: GPI.6220.7.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu instalacji do przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych na działkach o nr ewidencyjnych 76/5, 76/7 oraz 76/9, obręb Stobiecko Szlacheckie, zlokalizowanych w Stobiecku Szlacheckim oraz uszczelnieniu terenu i poprowadzeniu kanalizacji ścieków przemysłowych na działkach 75/2, 76/5, 76/7, 76/9. Do pism dołączono kserokopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę

informacyjną przedsięwzięcia, mapę oraz oświadczenie Wójta Gminy Ładzice.

W dniu 30.07.2020 r. Inwestor przedłożył dowód wpłaty opłaty skarbowej oraz mapy.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadomieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Znak: PO.ZZŚ.5.435.369m.1.2020 poinformował, że wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nastąpi do dnia 14 września 2020 r.

W piśmie Znak: ZNS/450/34/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (data wpływu 14.08.2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. wpłynęło do UG Ładzice pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOS.4220.546.2020.ASo z dnia 12 sierpnia 2020 r., w którym to zwrócił się do Wójta Gminy Ładzice o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Urząd Gminy Ładzice pismem Znak: GPI.6220.7.2020 z dnia 14.08.2020 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 26.08.2020 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że brak jest możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś i wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2020 r.

Pismem z dnia 3 września 2020 r. (data wpływu 4.09.2020 r.) Inwestor zwrócił się do Wójta Gminy Ładzice o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia do karty informacyjnej. Termin na wniesienie wymaganego dokumentu przedłużono do dnia 30.09.2020 r. (pismo z dnia 8.09.2020 r.).

W dniu 15 września 2020 r. wpłynęło do UG Ładzice pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z dnia 14 września 2020 r. Znak: PO.ZZŚ.5.435.369m.1.2020.AC w którym zwrócono się do Wójta Gminy Ładzice o ponowną analizę zgromadzonej dokumentacji pod kątem kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). W dniu 18.09.2020 r. wystosowano do Inwestora wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących kwalifikacji w/w przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe Inwestor pismem z dnia 21.09.2020 r. (data wpływu 22.09.2020 r.) wyjaśnił, że kwalifikacja przedsięwzięcia podana we wniosku jest prawidłowa i należy rozszerzyć ją jedynie o § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Pismem z dnia 25.09.2020 r. Organ ponownie wystąpił do Inwestora informując go, że nieprawidłowo dokonano kwalifikacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze parametry przedsięwzięcia (zawarte w KIP) wyjaśniono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jaka jest prawidłowa kwalifikacja tego typu przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 29.09.2020 r. Wójt Gminy Ładzice ponownie poinformował strony postępowania, że brak jest możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w

art. 65 ust. 1 ustawy ooś i wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2020 r.

Inwestor w dniu 8.10.2020 r. złożył korektę wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z wymaganymi załącznikami, tj. Raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej.

W związku ze zmianą kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia wystąpiono w dniu 8.10.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wycofanie pism z dnia 28.07.2020 r. Znak: GPI.6220.7.2020, dot. wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy ooś zwrócono się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 8.10.2020 r. wystosowano również pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z prośbą wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do powyższych pism dołączono kserokopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 16.10.2020 r. poinformował, iż odstąpił od wydania opinii w sprawie z wniosku z dnia 28.07.2020 r. Znak: GPI.6220.7.2020.

Mając na względzie przepisy art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś zapewniono udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W tym celu Wójt Gminy Ładzice wydał w dniu 23.10.2020 r. Obwieszczenie o o udziale społeczeństwa, które zamieszczono na okres 30 dni w Biuletynie Informacji Publicznej UG Ładzice oraz na tablicach ogłoszeń UG Ładzice i sołectwa, w którym jest planowana inwestycja. W wyznaczonym wyżej terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Pismem z dnia 19 października 2020 r. (data wpływu 26.10.2020 r.) Znak: PO.ZZŚ.5.4360.28m.2020.AC, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował, iż przekazuje sprawę według właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, celem rozpoznania.

Zawiadomieniem z dnia 30.10.2020 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował po raz kolejny strony postępowania, że brak jest możliwości załatwienia sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 9.11.2020 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.109.2020.ASo, o uzupełnienie raportu o oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Organ pismem z dnia 10.11.2020 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 25.11.2020 r. znak: PO.RZŚ.4360.145m.2020 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił, że uzgodnienie w przedmiotowej sprawie nastąpi do dnia 28.12.2020 r.

Pismem z dnia 27.11.2020 r. Znak: ZNS.450.49.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Inwestor odpowiadając na pismo z dnia 10 listopada 2020 r. przedłożył w piśmie z dnia 30 listopada 2020 r. (data wpływu 2.12.2020 r.) Uzupełnienie do Raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, które również w dniu 2.12.2020 r. przekazane zostało Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, celem uzgodnienia oraz do ponownego zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomsku.

Obwieszczeniem z dnia 4.12.2020 r. Wójt Gminy Ładzice zapewnił po raz kolejny udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W terminie wyznaczonym w Obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. (data wpływu 7.12.2020 r.) znak: WOOS.4221.109.2020.Aso.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi w przewidywanym terminie do 29 stycznia 2021 r.

Pismem z dnia 11 grudnia 2020 r. (data wpływu 14.12.2020 r.) Znak: PO.ZZŚ.5.4360.28m.1.2020.AC, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował, iż przekazuje sprawę według właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

W dniu 18.12.2020 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo znak: WOOS.4221.109.2020.ASo.2, w którym to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił i określił warunki realizacji w/w. przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. (data wpływu 23.12.2020 r.) znak: PO.RZŚ.4360.145m.2020 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do dnia 28 stycznia 2021 r.

Pismem z dnia 29.12.2020 r. (data wpływu 30.12.2020 r.) Znak: ZNS.450.49.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem z dnia 27 stycznia 2021 r. (data wpływu 29.01.2021 r.) znak: PO.RZŚ.4360.145m.2020 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do dnia 1 marca 2021 r.

Zawiadomieniem z dnia 29.01.2021 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował po raz kolejny strony postępowania, że brak jest możliwości załatwienia sprawy w terminie i

wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 1 marca 2021 r.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. (data wpływu 23.02.2021 r.) znak: PO.RZŚ.4360.145m.2020.NSz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie.

W trakcie niniejszego postępowania zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 Kpa zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu, poprzez umożliwienie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także zebranych żądań w sprawie, przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.

Zawiadomieniem z dnia 25.02.2021 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że zgromadzony materiał w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie oraz poinformował, że wydanie decyzji środowiskowej nastąpi w terminie do 31.03.2021 r.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie instalacji do przetwarzania (odzysku) metali na terenie funkcjonującego punktu zbierania odpadów zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 76/5, obręb Stobiecko Szlacheckie oraz rozszerzenie działalności o działki 76/7 oraz 76/9, obręb Stobiecko Szlacheckie. Ponadto zostanie uszczelniony teren działki 75/2. Przez wszystkie wymienione działki zostanie poprowadzona kanalizacja ścieków przemysłowych, wraz z separatorami substancji ropopochodnych. Na niewykorzystywanym dotychczas fragmencie działki o nr 75/2 zostanie wybudowany zbiornik odparowywalny szczelny.

Na działce będą magazynowane w sposób czasowy odpady inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne. Część odpadów będzie przetwarzana w projektowanej instalacji lub ręcznie, pozostałe, po zebraniu ilości transportowej, wywożone będą do firm specjalizujących się w dalszej przeróbce, posiadających stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Punkt zbierania pracuje 6 dni w tygodniu, w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 oraz w soboty w godzinach 8-13. Instalacja do przetwarzania będzie pracowała w porze dziennej, w systemie dwuzmianowym, tj. w godzinach 6-14 oraz 14-22 od poniedziałku do piątku i w soboty w godzinach 8-14.

Działki, do których prawo własności posiada spółka, znajdują się w północnej części Stobiecka Szlacheckiego, Gmina Ładzice. Są to tereny należące do strefy aktywności ekonomicznej gminy. W związku z tym, że przedsiębiorstwo funkcjonuje na tym terenie od 20 lat, teren jest antropogenicznie przekształcony.

Przewidywany pod działalność teren jest w większości utwardzony. Cały teren jest ogrodzony płotem z prefabrykatów betonowych oraz metalowych i całodobowo monitorowany. Wjazd na omawiany teren odbywa się przez istniejący wjazd z drogi gminnej znajdujący się na działce 76/7. Istniejąca w tym miejscu infrastruktura techniczna umożliwia realizację projektowanej inwestycji w tym: zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji energetycznej, dostęp do infrastruktury drogowej oraz dostęp do sieci wodociągowej.

Na działce 76/5 prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów na podstawie zezwolenia Starosty Radomszczańskiego z 15 czerwca 2015 r. znak:

PŚIII.6233.1.10.2015 zmienionego decyzją Starosty Radomszczańskiego z 6 lipca 2020 r., znak: PŚIII.6233.1.11.

Dla działki 75/2, na której funkcjonuje mały młyn do zagęszczania puszek, Wójt Gminy Ładzice wydał 26 listopada 2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPI.6220.6.2017.2018. Przetwarzanie odpadów na działce 75/2 odbywa się na podstawie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z 23 lipca 2019 r., znak: RSVI.7243.31.2019.AB.

W bezpośrednim sąsiedztwie obejmującym planowane przedsięwzięcie znajduje się:

1. od północy: działka niezabudowana,
2. od wschodu: droga publiczna, a za nią niezabudowana działka, dalej droga krajowa nr 1 (DK1/E75), w trakcie przebudowy w autostradę,
3. od południa: działka 77/4 o przeznaczeniu na działalność gospodarczo-usługową z budynkiem częściowo wykorzystywanym do celów mieszkalnych,
4. od zachodu: tereny leśne.

Na omawianym terenie – działki o nr ewidencyjnych 76/5, 76/7, 76/9 oraz 75/2 obręb Stobiecko Szlacheckie – znajdują się następujące obiekty: 2 budynki socjalno-biurowe o powierzchni 110 m² oraz 34 m², waga najazdowa o nośności 60 Mg, wiaty o powierzchni ok. 352 m², utwardzone ciągi komunikacyjne.

Aktualnie nie planuje się budowy żadnych nowych budynków, wiat itp. Będą wyłącznie dostawiane pojemniki, kontenery, koliby itp. służące do zbierania złomu oraz posadowiony zostanie ekran z bloczków betonowych zabezpieczający zabudowę chronioną akustycznie zlokalizowaną na działce o nr ewid. 77/4.

Odpady przywożone do punktu zbierania będą poddawane procesom odzysku – obróbce ręcznej i sortowaniu w celu wyodrębnienia elementów nadających się do ponownego użycia oraz nienadających się do dalszego wykorzystania.

Ręczne przetwarzanie kabli, mieszanin metali i sprzętów/silników.

Odpady po zważeniu i wstępnej segregacji, zostaną zmagazynowane w sposób selektywny w najbliższym sąsiedztwie budynku socjalno-biurowego. Stąd wózkami widłowym będą przewożone na stanowisko spawalnicze zlokalizowane w pobliżu budynku socjalno-biurowego. Cięcie będzie się odbywało ręcznie, za pomocą palnika plazmowego. Rozcięte silniki i sprzętarki przekazywane będą na stanowiska demontażu, gdzie przy pomocy prostych narzędzi ręcznych ze stalowych obudów usuwane będą uzwojenie stojany silników. Usunięty stojan silnika przekazywany będzie na kolejne stanowisko, gdzie przy pomocy imadła i przecinarki nastąpi rozcięcie uzwojenia. W ten sposób odseparowywane będą elementy stalowe (stojan) od miedzi lub aluminium (uzwojenie).

Przy pomocy podstawowych narzędzi kable będą ręcznie rozdzielane na metale (miedź, aluminium itp.) oraz tworzywa sztuczne. W tym celu wykorzystywane będą nożyki, kombinerki, cęgi itp.

W podobny sposób będą rozdzielane mieszaniny metali: sortowane, rozkręcane itp. W tym celu wykorzystywane będą szlifierki, palniki itp. Rozdzielone na poszczególne rodzaje, odpady będą trafiały do odpowiednich miejsc magazynowania.

Ponadto większe kawałki odpadów będą docinane do wielkości transportowej (takiej, która z łatwością zmieści się do kontenera przewożącego złom do innego odbiorcy).

Instalacja do przetwarzania odpadów – młyn młotkowy

Na omawianym terenie planuje się również uruchomienie instalacji do przetwarzania (odzysku) odpadów – młyna młotkowego do rozdrabniania odpadów złomu o zdolności produkcyjnej 9,6 Mg/h, 21 000 Mg/rok.

Odpady metalowe będą dowożone do punktu zbierania transportem własnym Inwestorów lub transportem dostawcy. Miejsce czasowego magazynowania tych odpadów będzie znajdowało się możliwie jak najbliżej maszyny, aby jak najbardziej ułatwić ciągłość pracy. Odpady będą podawane do głównej komory ładowarką. Zainstalowane w bębnie młotki mają za zadanie zgnieść odpady, w celu zmniejszenia ich objętości. Następnie zainstalowany elektromagnes będzie wylapywał elementy metalowe. Będą one przekazywane do pojemnika znajdującego się tuż przy maszynie, który po wypełnieniu będzie opróżniany do większego kontenera. Kontener będzie zapełniany do momentu uzyskania odpowiedniej partii transportowej.

Młyn do zagęszczania odpadów metali zostanie posadowiony na otwartej powierzchni. Nie planuje się umieszczania nad nim dachu/wiaty.

Jednocześnie w trakcie procesu, będą powstawały odpady w postaci ziemi, piasku itp. którymi mogą być zanieczyszczone opakowania z metali a także fragmenty folii. Zanieczyszczenia te będą oddzielane mechanicznie.

Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych. Będą to zatem przedmioty, które ze względu na swoje rozmiary i wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady. Są to np.: meble, materace, dywany, wózki dziecięce, stara stolarka okienna, suszarki na pranie, deski do prasowania, rowery, duże zabawki.

Do punktu zbierania trafia mieszanina rzeczy odebrana od osób fizycznych przez jednostkę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych, których rozmiar nie pozwala na umieszczenie w standardowym przydomowym pojemniku na odpady. Dostarczane odpady w kodzie 20 03 07, po ważeniu zostaną wyladowane na utwardzonym placu technologicznym. Pierwszym etapem odzysku będzie ręczne sortowanie na poszczególne frakcje:

- odpady w postaci kartonowych pudeł zostaną zakwalifikowane jako 15 01 01,
- pozostałe odpady z papieru i tektury zostaną zakwalifikowane jako 19 12 01,
- beczki, skrzynki, wiaderka i inne odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych zostaną zakwalifikowane jako 15 01 02,
- odpady w postaci palet drewnianych i skrzyń drewnianych zostaną zakwalifikowane jako 15 01 03,
- pozostałe odpady drewniane w postaci płyt wiórowych, płyt OSB itp. zostaną zakwalifikowane jako 19 12 07,
- odpady metalowe w postaci np. konstrukcji wózków dziecięcych, blachy, siatki ogrodzeniowej, okuć meblowych, zawiasów itp. mogą zostać zakwalifikowane jako odpady w kodach: 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02 i 19 12 03,
- zużyte opony (w tym pochodzące z wszelkiego rodzaju wózków) – 16 01 03,
- szkło okienne i lustra – 19 12 05,
- odpady po remontach – 17 01 01,
- kuchenki gazowe, odkurzacze, elementy elektroniczne z zabawek itp. – 20 01 36,

- wszelkiego rodzaju tekstylia, w tym dywany, tapicerka meblowa – 19 12 08,
- pozostałe odpady nadające się do przekazania do kolejnych procesów odzysku o kodzie 15 01 05.

W następnej fazie przewiduje się możliwość poddania procesom rozdrabniania odpady nie nadające się do odzysku celem przekazania ich podmiotom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego. Odpady będą rozdzielane, rozdrabniane ręcznie.

Odpady wielkogabarytowe, tak jak np. odpady złomu mogą zawierać zanieczyszczenia w postaci piasku, kamieni, ziemi, zaschniętego błota itp. Stopień ich zanieczyszczenia zależy od tego gdzie i w jakich warunkach przechowywane były odpady przez przewiezieniem ich do punktu zbierania. W wyniku przewożenia, przekładania, sortowania itp. zanieczyszczenia te się obsypują, odłupują lub są usuwane przez pracowników sortujących. Wytwarzany w ten sposób odpad jest kwalifikowany jako 19 12 09 – Minerale (np. piasek, kamienie).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych, materiałów i surowców oraz wody w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych. Materiałochłonność prowadzonej budowy jest trudna do oszacowania, lecz nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. Po zrealizowaniu obiektów zapotrzebowanie na poszczególne surowce i energię będzie się kształtować na zakładanym rocznym poziomie: energia elektryczna ok. 500 MWh, paliwa ok. 25 tys. litrów do zasilania ładowarek oraz do 20 tys. litrów na potrzeby agregatu prądotwórczego zasilanego w sytuacjach awaryjnych.

W trakcie trwania prac montażowo-budowlanych będą występować przede wszystkim krótkotrwałe i zmienne w czasie uciążliwości w postaci hałasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza w czasie realizacji inwestycji będzie miała charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego najbliższego otoczenia. Źródłem tych emisji będą przede wszystkim pracujące maszyny oraz sprzęt budowlany. W celu zmniejszenia tych uciążliwości prace prowadzone winny być w porze dnia w godzinach między 6 a 22, przy użyciu sprawnego sprzętu posiadającego aktualne przeglądy techniczne i certyfikaty dopuszczające do użytku.

Przewiduje się, że na etapie budowy będą wytwarzane głównie odpady z grupy 17 związane z wykonaniem nowych obiektów oraz pracami związanymi z budową kanalizacji.

Odpady wytworzone w trakcie budowy będą gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia wód podziemnych – wyciek olejów, smarów, produktów ropopochodnych należy wybrać wykonawcę posiadającego nowoczesne, sprawne, dobrej jakości i prawidłowo utrzymane zaplecze techniczne. Tankowanie maszyn budowlanych oraz jakiegokolwiek naprawy sprzętu nie powinny być

prowadzone na terenie wykopów.

Pracownicy na etapie realizacji korzystać będą z sanitariatów przenośnych lub zostanie im udostępnione istniejące zaplecze sanitarne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób dotychczasowy.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wywoływać będzie oddziaływanie w najszerszym i najistotniejszym zakresie w porównaniu z innymi fazami inwestycji. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją następujących substancji i energii: wytwarzaniem ścieków socjalno-bytowych, ścieków przemysłowych, wód opadowych i roztopowych, wytwarzaniem odpadów, emisją pyłów i gazów do powietrza, emisją hałasu do środowiska.

W wyniku działalności przedmiotowej instalacji nie powstaną nowe źródła emisji zorganizowanej. Istniejącymi źródłami emisji zorganizowanej są generator prądu o mocy 320 kW zasilany olejem napędowym oraz kocioł grzewczy o mocy 12 kW opalany drewnem. Źródłem emisji niezorganizowanej pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się w obrębie zakładu. Nie stwierdza się by praca obiektu powodowała istotne uciążliwości dla użytkowników najbliższych terenów.

Na etapie eksploatacji wyróżnić będzie można następujące rodzaje źródeł hałasu:

1. stacjonarne źródła hałasu:

- a) istniejąca instalacja do przetwarzania odpadów – młyn młotkowy (o poziomie mocy akustycznej ok. 92 dB) oraz zasilający go agregat prądotwórczy (o poziomie mocy akustycznej ok. 70 dB);
- b) projektowana instalacja do przetwarzania odpadów – młyn młotkowy (o poziomie mocy akustycznej ok. 108 dB);

Instalacja pracować będzie na otwartej przestrzeni.

2. ruchome źródła hałasu: pojazdy ciężkie i osobowe poruszające się po terenie inwestycji.

Przyjęto, iż w czasie 8 najmniej korzystnych godzin w ciągu dnia po terenie będą się poruszać: pojazdy lekkie – 25 pojazdów, pojazdy ciężkie – 6 pojazdów, ładowarka – 40 kursów.

Najbliższe tereny chronione akustycznie, to część mieszkalna budynku na działce nr ewid. 77/4 oraz część działki o nr ewidencyjnym 91/2 obręb Stobiecko Szlacheckie (pas ww. działki o szerokości ok. 100 m przylegający do drogi powiatowej nr 3947E). Obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu dla obu terenów to 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla nocy. W wyniku przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu na wysokości 4 m, aby zapobiec nadmiernemu wpływowi hałasu na część mieszkalną budynku na działce 77/4 konieczne będzie postawienie ekranu dźwiękochłonnego. Ekran zostanie postawiony z gotowych bloków betonowych pełnych, osadzonych na betonowych słupkach. Projektowany ekran będzie miał wysokość 5 m i długość ok. 30 m (zlokalizowany zostanie na wysokości budynków przylegających bezpośrednio do działki nr ewid. 76/9).

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę akustyczną po zastosowaniu ww. środków zapobiegawczych (ekranu akustycznego) nie stwierdza się występowania ponadnormatywnego oddziaływania na pobliskie tereny chronione akustycznie. Nie zachodzi konieczność zminimalizowania oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na

tereny sąsiednie oraz tereny chronione akustycznie.

W związku z funkcjonowaniem instalacji i prowadzoną działalnością na terenie przedsięwzięcia będą magazynowane, przetwarzane i wytwarzane różne rodzaje odpadów wyszczególnione poniżej.

Lista odpadów przewidzianych do zbierania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia: 02 01 10, 10 02 10, 10 02 80, 10 09 80, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 16 08 01, 16 08 03, 16 80 01, 17 01 81, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 19 02 05, 20 01 36, 20 01 40, 20 03 07. Maksymalna roczna ilość zebranych odpadów nie powinna przekroczyć 175 905 Mg.

Odpady przywożone do punktu zbierania będą poddawane procesom odzysku R12 i R13 – obróbce ręcznej i sortowaniu w celu wyodrębnienia elementów nadających się do ponownego użycia oraz nienadających się do dalszego wykorzystania, a także przetwarzaniu w instalacji młyna młotkowego.

W ramach prowadzonej działalności przewidziano przetwarzanie następujących rodzajów i ilości odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok
Odpady przewidziane do przetworzenia w młynie młotkowym			
1	02 01 10	Odpady metali	500,000
2	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1000,000
3	12 01 02	Cząstki żelaza oraz jego stopów	500,000
4	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	1000,000
5	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	500,000
6	16 01 17	Metale żelazne	21000,000
7	16 01 18	Metale nieżelazne	1000,000
8	17 04 01	Miedź, mosiądz, brąz	1000,000
9	17 04 02	Aluminium	1000,000
10	17 04 05	Żelazo i stal	21000,000
11	17 04 07	Mieszaniny metali	2000,000
12	19 10 01	Odpady żelaza i stali	1000,000
13	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	1000,000
14	19 12 02	Metale żelazne	21000,000
15	19 12 03	Metale nieżelazne	1000,000
16	20 01 40	Metale	1000,000
Suma poz. (łącznie nie więcej niż) 1-16:			21 000,000
Odpady przewidziane do sortowania/przeładunku			
17	02 01 10	Odpady metali	200,00
18	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	4000,000

19	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1200,000
20	12 01 02	Czastki żelaza oraz jego stopów	200,000
21	12 01 13	Odpady spawalnicze	100,000
22	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,000
23	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,000
24	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100,000
25	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,000
26	16 01 03	Zużyte opony	100,000
27	16 01 17	Metale żelazne	10000,000
28	17 02 02	Szkło	100,000
29	17 04 05	Żelazo i stal	100000,000
30	20 01 40	Metale	1200,000
Odpady przewidziane do przetwarzania ręcznego			
31	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	3000,000
32	17 04 07	Mieszaniny metali	3 000,000
33	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	500,000
34	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1 500,000

W wyniku przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie przedsięwzięcia będą powstawać następujące odpady:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
Odpady powstające z odzysku odpadów młynie młotkowym			
1	19 10 01	Odpady żelaza i stali	10000,000
2	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	10000,000
3	19 12 02	Metale żelazne	21000,000
4	19 12 03	Metale nieżelazne	5200,000
5	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	2800,000
6	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	2800,00
Odpady powstające z ręcznego odzysku odpadów (przeładunek, sortowanie)			
7	02 01 10	Odpady metali	100,000
8	10 02 01	Żużle z procesów wytopiania (wielkopieczowe, stalownicze)	8 000,000
9	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1 200,000
10	12 01 02	Czastki żelaza oraz jego stopów	200,000
11	12 01 13	Odpady spawalnicze	100,000
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,000

13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,000
14	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100,000
15	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,000
16	16 01 03	Zużyte opony	100,000
17	16 01 17	Metale żelazne	10 000,000
18	ex 16 07 99	Inne niewymienione odpady (zanieczyszczenia – piach, ziemia, kamienie, żwir, gruz, odpady z remontów itp. z czyszczenia kontenerów przewożących odpady)	10 000,000
19	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów	20 000,000
20	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 000,000
21	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,000
22	17 02 02	Szkło	100,000
23	17 04 05	Żelazo i stal	100 000,000
24	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	20 000,000
25	20 01 40	Metale	1 200,000
Odpady powstające z odzysku odpadów 16 02 16			
26	19 12 02	Metale żelazne	2 000,000
27	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000,000
Odpady powstające z odzysku odpadów 17 04 07			
28	19 12 02	Metale żelazne	2 400,000
29	19 12 03	Metale nieżelazne	600,000
Odpady powstające z odzysku odpadów 17 04 11			
30	19 12 03	Metale nieżelazne	250,000
31	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	250,000
Odpady powstające z odzysku odpadów 20 03 07			
32	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,000
33	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,000
34	15 01 03	Opakowania z drewna	100,000
35	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100,000
36	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,000
37	16 01 03	Zużyte opony	100,000
38	16 01 17	Metale żelazne	100,000
39	17 04 05	Żelazo i stal	100,000
40	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów	100,000
41	19 12 01	Papier i tektura	100,000
42	19 12 02	Metale żelazne	100,000
43	19 12 03	Metale nieżelazne	100,000

44	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,000
45	19 12 05	Szkło	100,000
46	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100,000
47	19 12 08	Tekstylia	100,000
48	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100,000
49	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	100,000
50	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	200,000

Odpady przyjmowane do punktu zbierania nie stanowią wyłącznie czystych odpadów. Właściwie każdy odpad przyjmowany zawiera zanieczyszczenia. Jest to widoczne w szczególności w przypadku odpadów złomu. Niejednokrotnie są to odpady pochodzące np. z rozbiórki budynków, co oznacza, że zawierają resztki materiałów budowlanych: cegieł, tynków, piachu, betonu itp. Często też odpady przywożone przez klientów wcześniej leżały na nieutwardzonym gruncie i są oblepione błotem, ziemią itp. Zawartość zanieczyszczeń w odpadach waha się w ilości od 1% nawet do 10%. Podczas przeładunku znaczna część tych zanieczyszczeń obsypuje się. Powstają w ten sposób odpady w postaci ziemi, piachu, kamieni, zmieszanych odpadów budowlanych itp. Wytworzone odpady należy zagospodarować (przekazać np. do rekultywacji), w związku z tym muszą być przypisane do odpowiedniego kodu odpadu. Odpady te nie zostały przyjęte do zbierania a wytworzone w wyniku przeładunku czy sortowania. Odpady przetwarzane (przeładowywane i sortowane) nie zmieniają formy, jednak zmienia się masa przyjętych odpadów – pomniejsza się o usunięte zanieczyszczenia.

Zbierane i wytwarzane w wyniku przetwarzania odpady będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 63 ustawy o odpadach, a w szczególności:

- odpady będą czasowo magazynowane na utwardzonym placu, przez utwardzony plac rozumie się cały teren działki wydzielonej pod inwestycję z zachowaniem miejsca do swobodnego manewrowania odpadów,
- w sposób selektywny z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku oraz z zakazem ich wzajemnego mieszania,
- odpady umieszczane będą selektywnie w oddzielnych, oznakowanych pojemnikach lub miejscach, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym rozproszaniem odpadów i/lub luzem na utwardzonym podłożu w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem się,
- odpady należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko,
- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
- odpady inne niż niebezpieczne (odpady żelazne i nieżelazne), zbierane przez prowadzącego instalację przekazywane będą do firm posiadających stosowne pozwolenia do przeprowadzania procesów odzysku lub recyklingu.

Na terenie omawianej inwestycji, w trakcie eksploatacji, będą wytwarzane również odpady wynikające z funkcjonowania biura firmy. Będą to głównie odpady typu:

- papier (kody 15 01 01 i 20 01 01) w postaci opakowań, błędnych wydruków itp., w ilości ok. 500 kg/rok,
- tworzywa sztuczne (kody 15 01 02 i 20 01 39) w postaci folii, w ilości ok. 500 kg/rok,
- opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) w ilości ok. 300 kg/rok,
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok. 200 l/miesiąc.

Sortowane odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności czasowo przechowywane będą w osobnych workach/pojemnikach, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych (worki schowane w pomieszczeniu gospodarczym, pojemniki zamykane od góry). Zmieszane odpady komunalne czasowo magazynowane będą w pojemniku zamykanym.

Maksymalna masa odpadów, jakie mogą być magazynowane jednocześnie na terenie działek 76/5, 76/7 oraz 76/9 nie powinna przekroczyć 18 125 Mg. Całkowita pojemność instalacji prowadzonej na działkach o nr ewidencyjnych 76/5, 76/7 oraz 76/9 wynosi ok. 50 000 Mg.

Woda na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie przyłączem z sieci wodociągowej.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstające ścieki bytowe kierowane będą jak dotychczas do bezodpływowego szczelnego zbiornika.

Ścieki przemysłowe powstające na placu magazynowym odpadów odprowadzane będą poprzez projektowany system odwodnienia do szczelnego zbiornika odparowującego o zakładanej pojemności ok. 836 m³ (jednak nie mniejszej niż 407,84 m³). Dla oczyszczenia wód przed odprowadzeniem ich do odbiornika przewidziano separator/ zespół separatorów o przepustowości maksymalnej 176,75 dm³/s.

Wody opadowe i roztopowe z terenów umownie czystych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu na tereny biologicznie czynne.

Na terenie realizacji inwestycji skład gatunkowy roślin jest ubogi. Szatę roślinną pasa zieleni wzdłuż wschodniej granicy działki tworzą rośliny charakterystyczne dla terenów ruderalnych oraz nieliczne samosiejki leszczyny i klonów zwyczajnych. W związku z realizowanym zamierzeniem nie zostaną wycięte żadne drzewa i krzewy.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi lub leśnymi.

Teren przeznaczony pod ww. inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki – ok. 6 km od terenu inwestycji, rezerwat przyrody Łuszczanowice – ok. 9,7 km od terenu inwestycji, Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to Lasy Gorzkowickie PLH100020 – w odległości ok. 14,9 km od miejsca inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja leży poza wyznaczoną siecią korytarzy ekologicznych. Jej realizacja nie będzie miała zatem wpływu na ich ciągłość i drożność.

Ustalono, że przedsięwzięcie leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 408 o nazwie „Niecka Miechowska”. Działki na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leżą w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r – Prawo Wodne.

Analizowany projekt zlokalizowany będzie na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) a kodzie PLGW600083. W części tej wody podziemne charakteryzują się słabym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Celami środowiskowymi dla tej JCWPd są: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Jest to cel mniej rygorystyczny ustalony przez brak możliwości technicznych spowodowanych intensywnym poborem wód podziemnych związanym z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców), procesami ascenzji wód zasolonych oraz brakiem możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. JCWPd PLGW600083 jest monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, których termin realizacji przedłużono do 2021 roku.

Hydrograficznie analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (ICWP) o nazwie „Kręcica” oznaczonej symbolem PLRW600023182149 według Europejskiego Kodu WP. JCWP PLRW600023182149 nie jest monitorowana i posiada status silnie zmienionej części wód (SZCW). W części tej wody powierzchniowe charakteryzują się złym stanem. Zgodnie z „Aktualizacją planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan chemiczny i dobry potencjał ekologiczny. Osiągnięcie celów środowiskowych podlega derogacji czasowej do 2021 roku ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu, brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi mot we było w roku 2016 przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrożenia JCWP. W przypadku potwierdzenia złego stanu wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych.

Ze względu na położenie planowanej inwestycji brak jest transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji, jak również przedmiot ochrony poszczególnych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Informacje zawarte w raporcie i jego uzupełnieniu są na tyle szczegółowe, że na ich podstawie można ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko – nie nałożono

obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowią przepisy art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), które wskazują, że decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W/w przepisy ustawy wskazują również, że organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, oraz określają co powinno być zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jako podstawę prawną niniejszej decyzji organ wskazuje również § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Zgodnie z w/w przepisami, przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, (chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej), która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończąc sprawę w danej instancji.

Inwestor rozważał dwa warianty realizacji przedsięwzięcia. Wybrany został przez niego wariant „najkorzystniejszy dla środowiska”, który charakteryzują parametry określone w najlepszej dostępnej technice. Sposób prowadzenia operacji technologicznych przyjęty w programie i koncesji realizacyjnej, powinien zakładać minimalizację zużycia wody, minimalizację zużycia energii, optymalizację zagospodarowania odpadów z procesów produkcyjnych, eliminację emisji hałasu i zanieczyszczeń do otoczenia. Jedynym alternatywnym wariantem, jaki Inwestor może zaproponować jest rezygnacja z uruchomienia maszyny i pozostanie wyłącznie przy ręcznym przetwarzaniu złomu, co jest bardzo niekorzystne pod względem finansowym.

Biorąc pod uwagę całość materiału dowodowego, a w szczególności Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, a także skalę i rodzaj przedsięwzięcia, oraz niski wpływ na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano w dniu 27.07.2020 r. wpłata na konto Gminy Ładzice Nr 19 8980 0009 2005 0008 2006 0001 zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 litera a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1545 z późn.zm.) przy wydaniu decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Ładzice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

W Ó J T
mgr inż. Krzysztof Ciupinski

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko,
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wód Polskich w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ladzice.pl

Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) zawierająca w szczególności dane:

- **Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie instalacji do przetwarzania (odzysku) metali na terenie funkcjonującego punktu zbierania odpadów zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 76/5, obręb Stobiecko Szlacheckie oraz rozszerzenie działalności o działki 76/7 oraz 76/9, obręb Stobiecko Szlacheckie. Ponadto zostanie uszczelniony teren działki 75/2. Przez wszystkie wymienione działki zostanie poprowadzona kanalizacja ścieków przemysłowych, wraz z separatorami substancji ropopochodnych. Na niewykorzystywanym dotychczas fragmencie działki o nr 75/2 zostanie wybudowany zbiornik odparowywalny szczelny.

Na działce będą magazynowane w sposób czasowy odpady inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne. Część odpadów będzie przetwarzana w projektowanej instalacji lub ręcznie, pozostałe, po zebraniu ilości transportowej, wywożone będą do firm specjalizujących się w dalszej przeróbce, posiadających stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Punkt zbierania pracuje 6 dni w tygodniu, w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 oraz w soboty w godzinach 8-13. Instalacja do przetwarzania będzie pracowała w porze dziennej, w systemie dwuzmianowym, tj. w godzinach 6-14 oraz 14-22 od poniedziałku do piątku i w soboty w godzinach 8-14.

Obecnie na omawianym terenie znajdują się następujące obiekty:

- budynki socjalno-biurowe o powierzchni 110 m oraz 34 m,
- waga najazdowa o nośności 60 Mg.
- wiatra o powierzchni ok. 352 m
- utwardzone ciągi komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje posadowienie maszyny - młyna młotkowego, budowę/posadowienie ekranu dźwiękochłonnego oraz budowę kanalizacji ścieków przemysłowych wraz ze zbiornikiem odparowującym szczelnym. Nie planuje się prac budowlanych, dla których wymagane byłoby tworzenie zaplecza budowlanego.

- **Rodzaj technologii:**

Złom stalowy i metale kolorowe będą kupowane od firm zewnętrznych. Do punktu skupu dowożone będą przez dostawców, a także transportem własnym. Planuje się

również zakup złomu i metali kolorowych od osób fizycznych.

Projektowana technologia zakłada przetwarzanie odpadów metali i zmniejszanie ich objętości w celu zmniejszenia ilości transportów odpadów do hut. Rocznie planuje się przetwarzanie odpadów metal w ilości do 21 000 Mg.

- **Zapotrzebowanie na wodę i wytwarzanie ścieków:**

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowane przedsięwzięcie będzie źródłem powstawania ścieków bytowych oraz ścieków opadowych i roztopowych.

Woda na cele socjalno-bytowe pracowników pobierana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane istniejącą wewnętrzną kanalizacją sanitarną do zbiornika szczelnego, zamkniętego. Zbiornik opróżniany jest przez uprawnione do tego jednostki świadczące usługi asenizacyjne.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące terenów czasowego magazynowania odpadów będą odprowadzane do kanalizacji ścieków przemysłowych, wyposażonej separator substancji ropopochodnych, a następnie będą kierowane do zbiornika szczelnego odparowującego. Wody opadowe z połaci dachowych będą odprowadzane na tereny utwardzone, a następnie prowadzone do kanalizacji przemysłowej zakończonej zbiornikiem odparowującym szczelnym.

- **Oddziaływanie akustyczne i emisje do powietrza**

W trakcie trwania prac montażowo-budowlanych będą występować przede wszystkim krótkotrwałe i zmienne w czasie uciążliwości w postaci hałasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza w czasie realizacji inwestycji będzie miała charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego najbliższego otoczenia. Źródłem tych emisji będą przede wszystkim pracujące maszyny oraz sprzęt budowlany. W celu zmniejszenia tych uciążliwości prace prowadzone winny być w porze dnia w godzinach między 6 a 22, przy użyciu sprawnego sprzętu posiadającego aktualne przeglądy techniczne i certyfikaty dopuszczające do użytku.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę akustyczną po zastosowaniu ww. środków zapobiegawczych (ekranu akustycznego) nie stwierdza się występowania ponadnormatywnego oddziaływania na pobliskie tereny chronione akustycznie. Nie zachodzi konieczność zminimalizowania oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie oraz tereny chronione akustycznie.

- **Gospodarka odpadami**

Na działce będą czasowo magazynowane odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych. Część odpadów będzie przetwarzana w projektowanej instalacji lub ręcznie, natomiast pozostałe, po zebraniu ilości transportowej, będą wywożone do firm specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami w celu dalszego ich przetwarzania lub utylizacji. Odpady będą kupowane od firm działających na terenie całego kraju. Do punktu skupu dowożone będą przez dostawców oraz transportem własnym. Planuje się również zakup złomu i metali kolorowych od osób fizycznych. Dostarczane odpady klasyfikowane

będą przez pracownika na poszczególne rodzaje, a następnie każdy rodzaj będzie oddzielnie ważony. Dalej odpowiednie odpady będą umieszczone w konkretnych oznakowanych pojemnikach służących do czasowego magazynowania znajdujących się na szczelnym i utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne będą przechowywane w pojemnikach kwasoodpornych, zamkniętych i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady inne niż niebezpieczne planuje się przechowywać w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub kolebach w sposób zabezpieczający przed wysypaniem odpadów oraz luzem w stosach zabezpieczonych przed ich osuwaniem się oraz ich oddziaływaniem na środowisko. Zakład będzie wyposażony w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznych z maszyn urządzeń i pojazdów. Odpady będą magazynowane wyłącznie do czasu uzyskania odpowiedniej partii transportowej, a następnie odbierane będą przez uprawnione firmy posiadające stosowne decyzje w zakresie transportu odpadów lub wywożone będą transportem własnym.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupinski